






	M10M-Web MX-M10M-Web-D43	M10D-IT MX-M10D-IT-D43D135	M10D-IT-DNight MX-M10D-IT-DNight-D43N43	M10D-Sec MX-M10D-Sec-D43D135	M10D-Sec-DNight MX-M10D-Sec-DNight-D43N43	M10D-Sec-DNight MX-M10D-Sec-DNight-D135N135
---	------------------------------------	--------------------------------------	---	--	---	---

Hardwareausstattung M10						
Outdoor wetterfest (IP65)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Mono (M) /Dual (D)	M	D	D-night	D	D-night	D-night
Bildsensor	Farbe	Farbe	Farbe/SW	Farbe	Farbe/SW	Farbe/SW
Auflösung	Mega	VGA	VGA	Mega	Mega	Mega
Bildpunkte horizontal x vertikal	1280x960	640x480	640x480	1280x960	1280x960	1280x960
max. Bildrate CIF/VGA/Mega	25/12/4	25/12/-	25/12/-	25/12/4	25/12/4	25/12/4
Empfindl. bei 1/60 Sekunde (lux)	1	1	0.1	1	0.1	0.1
Empfindl. bei 1 Sekunde (lux)	0.05	0.05	0.005	0.05	0.005	0.005
autom. Night-Umschaltung	-	-	X	-	X	X
Standard-Objektiv	L43	L43/L135	L43/L43	L43/L135	L43/L43	L135/L135
Speicher (MB)	64	64	64	128	128	128
Video-Ringpuffer (MB)	2	32	32	64	64	64
CIF-Bilder ca.	100	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
VGA-Bilder ca.	50	1.250	1.250	2.500	2.500	2.500
Mega-Bilder ca.	10	-	-	800	800	800
Ethernet, ISDN, USB, RS232	E / I / - / -	E / I / - /R	E / I / - /R	E / I / - /R	E / I / - /R	E / I / - /R
CF-Slots	-	-	-	-	-	-
Mikrofon/Lautsprecher	-/L	M/L	M/L	M/L	M/L	M/L
externes Audio (Line-In/Out)	-	-	-	-	-	-
Schalteingang (mit CamIO:2)	-	1	1	1	1	1
Schaltausgang (mit CamIO:2)	-	1	1	1	1	1
Verdeckte Kabelführung	-*	-*	-*	X	X	X
Lagerware	ja	ja	ja	ja	ja	ja

*verdeckte Kabelführung bei IT und Web erst ab Juli

	L22 Fisheye 90°	L32 Weitwinkel*	L43 Weitwinkel	L65 Tele*	L135 Tele
MOBOTIX Objektiv					
	ca. 90°H x 67°V in 10 m ca: 20,0 x 13,3 m	ca. 60°H x 45°V in 10 m ca: 11,5 x 8,2 m	ca. 45°H x 34°V in 10 m ca: 8,2 x 6,1 m	ca. 31°H x 23°V in 10 m ca: 5,5 x 4,0 m	ca. 15°H x 11°V in 10 m ca: 2,6 x 1,9 m






* verfügbar ab III. Q. 2006

* D10 wird in Verbindung mit Wandhalter zu IP65

	D10D-IT MX-D10D-IT-D22D22	D10D-IT-DNight MX-D10D-IT-DNight-D22N22	D10M-Sec MX-D10D-Sec-D22	D10D-Sec MX-D10D-Sec-D22D22	D10D-Sec-DNight MX-D10D-Sec-DNight-D22N22	D10D-Sec-Night MX-D10D-Sec-Night-N22N22
---	-------------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------------	---	---


Hardwareausstattung D10						
Outdoor wetterfest*	IP54*	IP54*	IP54*	IP54*	IP54*	IP54*
Mono (M) /Dual (D)	D	D-night	M	D	D-night	D
Bildsensor	Farbe	Farbe/SW	Farbe	Farbe	Farbe/SW	S/W
Auflösung	VGA	VGA	Mega	Mega	Mega	Mega
Bildpunkte horizontal x vertikal	640x480	640x480	1280x960	1280x960	1280x960	1280x960
max. Bildrate CIF/VGA/Mega	25/12/-	25/12/-	25/12/4	25/12/4	25/12/4	25/12/4
Empfindl. bei 1/60 Sekunde (lux)	1	0.1	1	1	0.1	0.1
Empfindl. bei 1 Sekunde (lux)	0.05	0.005	0.05	0.05	0.005	0.005
autom. Night-Umschaltung	-	X	-	-	X	-
Standard-Objektiv	L22	L22/L22	L22	L22/L22	L22/L22	L22/L22
Speicher (MB)	64	64	128	128	128	128
Video-Ringpuffer (MB)	32	32	64	64	64	64
CIF-Bilder ca.	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
VGA-Bilder ca.	1.250	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
Mega-Bilder ca.	-	-	800	800	800	800
Ethernet, ISDN, USB, RS232	E / I / - /R	E / I / - /R	E / I / - /R	E / I / - /R	E / I / - /R	E / I / - /R
CF-Slots	-	-	-	-	-	-
Mikrofon/Lautsprecher	M/L	M/L	M/L	M/L	M/L	M/L
externes Audio (Line-In/Out)	-	-	-	-	-	-
Schalteingang (mit CamIO:2)	1	1	1	1	1	1
Schaltausgang (mit CamIO:2)	1	1	1	1	1	1
Verdeckte Kabelführung	X	X	X	X	X	X
Lagerware	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Sonderzub. Wandhalter (IP65)	X	X	X	X	X	X

* verfügbar ab Ill. Q. 2006

	L22 Fisheye 90°	L32 Weitwinkel*	L43 Weitwinkel	L65 Tele*	L135 Tele
MOBOTIX Objektive					
	ca. 90°H x 67°V in 10 m ca: 20,0 x 13,3 m	ca. 60°H x 45°V in 10 m ca: 11,5 x 8,2 m	ca. 45°H x 34°V in 10 m ca: 8,2 x 6,1 m	ca. 31°H x 23°V in 10 m ca: 5,5 x 4,0 m	ca. 15°H x 11°V in 10 m ca: 2,6 x 1,9 m



D10 mit Wandhalter IP65

	M22M-Basic Mx-M22M-Basic-D43	M22M-IT Mx-M22M-IT-D22	M22M-Sec Mx-M22M-Sec-D22	M22M-Sec-Night Mx-M22M-Sec-Night-N22	M22M-Sec-CS Mx-M22M-Sec-CSVario	M22M-Sec-Night-CS Mx-M22M-Sec-Night-CSVario
---	--	----------------------------------	------------------------------------	--	---	---

Hardwareausstattung M22M						
Outdoor wetterfest (IP65)	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Mono (M) /Dual (D)	M	M	M	M	M	M
Bildsensor	Farbe	Farbe	Farbe	S/W	Farbe	S/W
Auflösung	VGA	VGA	Mega	Mega	Mega	Mega
Bildpunkte horizontal x vertikal	640x480	640x480	1280x960	1280x960	1280x960	1280x960
max. Bildrate CIF/VGA/Mega	16/16/-	30/30/-	30/30/10	30/30/10	30/30/10	30/30/10
Empfindl. bei 1/60 Sekunde (lux)	1	1	1	0.1	1	0.1
Empfindl. bei 1 Sekunde (lux)	0.05	0.05	0.05	0.005	0.05	0.005
autom. Night-Umschaltung	-	-	-	-	-	-
Standard-Objektiv	L43	L22	L22	L22	L24-54	L24-54
Speicher (MB)	64	64	128	128	128	128
Video-Ringpuffer (MB)	2	32	64	64	64	64
CIF-Bilder ca.	100	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
VGA-Bilder ca.	50	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
Mega-Bilder ca.			800	800	800	800
Ethernet, ISDN, USB, RS232	E / - / U / -	E / - / U / -	E / - / U / -	E / - / U / -	E / - / U / -	E / - / U / -
CF-Slots (Mobotix intern)	-	2	2	2	2	2
Mikrofon/Lautsprecher	-/L	M/L	M/L	M/L	M/L	M/L
externes Audio (Line-In/Out)	-	-	-	-	-	-
Schalteing. (nur über Cam-IO*)	-	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
Schaltausg. (nur über Cam-IO*)	-	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
Verdeckte Kabelführung	X	X	X	X	X	X
Lagerware	ja (Juli 06)	ja	ja	ja	nein	nein

* Cam-IO Erweiterungsbox ist Sonderzubehör

	L22 Fisheye 90°	L32 Weitwinkel*	L43 Weitwinkel	L65 Tele*	L135 Tele
MOBOTIX Objektive					
	ca. 90°H x 67°V in 10 m ca. 20,0 x 13,3 m	ca. 60°H x 45°V in 10 m ca. 11,5 x 8,2 m	ca. 45°H x 34°V in 10 m ca. 8,2 x 6,1 m	ca. 31°H x 23°V in 10 m ca. 5,5 x 4,0 m	ca. 15°H x 11°V in 10 m ca. 2,6 x 1,9 m

* verfügbar ab Ill. Q 2006

	Modell-Basic	Modell-Web	Modell-IT	Modell-Secure
Softwareausstattung alle Modelle				
Digital-Zoom (2x, 4x) mit Panning		X		X
Motion-JPEG/MxPEG-Videostreaming	X/X	X/X	X/X	X/X
program. Belichtungszonen	X	X	X	X
Video-Motion-Detektor	X	X	X	X
Zeit- und Ereignissteuerung (FTP, Email, Logos)	X	X	X	X
Wochenprogramm/Feiertage	X	X	X	X
Webfunktion (FTP, E-Mail)	X	X	X	X
Quad/Multiview im Browser	X	X	X	X
Recording/Playback im Browser	X	X	X	X
Logo-Generator, animiert		X	X	X
Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder)	3	3	10	50
Terabyte-Ringspeicher (Win/Lin/Mac) via Netzwerk			X	X
Video/Audio-Recording Daueraufz. bis 0,2 ... 30 B/s			X	X
Video/Audio-Recording (ereignisgesteuert)			X	X
ereignisgesteuerte Bildrate mit kontinuierlichem Ton			X	X
verknüpfende Event-Logik				X
Master/Slave-Scharfschaltung von einer Kamera				X
zeitgesteuerte Privacy Zones, mehrere Bereiche				X
bidirektionales Audio (IP) zum Browser			X	X
Sprachmeldungen (Nutzer-spezifisch)			X	X
VoIP-Telefonie (Audio/Video, SIP)			X	X
Alarm/Aufschaltung auf SoftPhone (SIP) z.B. Xten			X	X
Remote-Aufschaltung (Alarm via TCP/IP, IP-Notify)			X	X
RS232-Datenlogger/Terminal			X	X
Programm-Interface/http-API			X	X
Modelleinschränkungen				
Bildgrösse	VGA	Mega	VGA	Mega
Bildsensor beschränkt auf Farbsensor	Farbe	Farbe	Farbe & SW	Farbe & SW
Standard-Objektiv zur Software-Version	D43	D43	L22*	L22*
Audiounterstützung (Mikrofon/Lautsprecher)	-/L	-/L	M/L	M/L

* M10 wird mit L43 geliefert